LifeSmart
云起智能

甲醛感应器

快速操作指导书　V 1.0


产品介绍

甲醛感应器具有高分辨度和高敏感度，当它检测到室内甲醛气体超标时，会通过APP向用户发送警报。用户可通过手机进行实时监测家中指数，若添加智慧中心还可联动打开空气净化器和窗户，自动开启新风系统。

规格参数

尺　寸	71*71*32MM
重　量	55g
颜　色	象牙白
材　质	ABS
工作功耗	130mW
工作电压	DC 5V
无线距离	200m（开放场）
工作湿度	5~90%
工作温度	0~45°C
工作频率	433MHz GFSK

示意简图



感应器粘贴在墙壁上，充电器一端连接到设备的micro USB接口，另一端连接到USB插座。


部件说明

01 配对指示灯

02 自检按钮

03 配对按钮

04 插座线micro USB接口



配对操作

LifeSmart甲醛感应器需要与智慧中心配对，才能加入到智能控制网络。

① 将设备通电，连接USB电源。

② 打开LifeSmart App，请确认已经连接到某一个智慧中心，点击首页屏幕右上角中的“+”，选择“**添加新设备**”，选择“**甲醛感应器**”，再选择设备需要加入的智慧中心，进入配对环节。（注意：如果未连接智慧中心，将无法看到“**甲醛感应器**”图标）

③ 打开背板，长按背部黑色按钮5秒直至指示灯闪烁，点击“**开始配对**”。

配对操作

④ 配对成功后，可以对甲醛感应器进行重命名，分配房间，点击“**完成**”，页面自动返回App首页。甲醛感应器将显示在分配的房间中，即设备添加成功。

⑤ 如果超时配对不成功，可重复1-4步骤，直至成功为止，甲醛感应器允许多次重复配对操作。

⑥ 放回背板，将甲醛感应器粘贴在墙面上，请保持长期通电状态。

⑦ LifeSmart甲醛感应器具备强大的智能联动功能，这些高级使用功能，可以根据LifeSmart App提示进行操作，详细指导请参见官方网站**www.ilifesmart.com**的使用帮助部分。

注意事项

- 本产品需要长期供电，请保证充电线插头两端分别与产品和插座相连。

自检操作

1. 设备自检：

按住甲醛感应器正面指示灯下自检按钮，若感应器发出鸣声，表示工作状态正常，再次按住自检按钮关闭鸣声。

2. App控制自检：

在App中点击“**甲醛感应器**”，打开其界面，点击右下角“**自检**”，若感应器发出鸣声，表示工作状态正常，点击“**消音**”关闭。

保修说明

感谢您购买 LifeSmart 产品。为了保障您的权益，请仔细阅读以下内容：根据国家三包政策规定，本公司的产品保修期为一年（自购买之日起计算，无法核实购买日期的，以出厂日期为准）。在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障本公司将给予免费保修。

物品清单

- **甲醛感应器　1**
- **快速操作说明书　1**
- **双面胶　1**
- **USB连接线　1**

寄送保修前您可以拨打 400-886-1911 与我们的售后人员取得联系。

注　意

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损害的；
- 已经超出保修期限的；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理；
- 人为导致产品损害，例如输入不合适电压，高温，进水，机械损坏，摔坏，产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、电击、等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

技术支持

- **用户支持邮箱：**
  support@ilifesmart.com
- **技术支持电话：**
  400-886-1911
- **技术支持QQ：**
  4008861911
- **网址：**
  www.ilifesmart.com